

Technisches Datenblatt

LÖWENBISS Wellrohr 25m/Rolle

Innendurchmesser	20 mm	29 mm	48 mm
Artikel-Nr	LBWELLROHR20	LBWELLROHR29	LBWELLROHR48
EAN	4065938006551	4065938006568	4065938006575

Produktbild



Produktbeschreibung

- Geeignet für die Verwendung in der mechanischen Fertigung, elektrische Isolierung, Drahtschutz und andere Branchen.
- Der Wellrohr ist geschlitzte und das Material aus PA6-Nylon(Polyamid), PP, PE.
- Beständig gegen Verschüttungen, Fett, Kraftstoffe, anorganische Öle, schwache Säure und Basen
- Gute Flexibilität, Torsionsfestigkeit; gute Biegeeigenschaften, Temperaturbeständigkeit, Verschleißfestigkeit, Wasserdichtigkeit und UV-Beständigkeit
- Flammenschutzklasse: UL 94 - V2

Technische Daten

Innendurchmesser d1	20mm	29mm	48mm
Außendurchmesser d2	25mm	34,5mm	54,5mm
Farbe	schwarz		
Material	PA6; PP; PE		
Länge pro Rolle	25 m		
Standard	EU RoHS Directive 2015/863; IEC/EN 62321		
Flammenschutzklasse	UL 94 -V2		
UV-Beständigkeit	Sehr gut		
Betriebstemperatur	-40°C ~ +125°C		
Gewicht(Netto)/Rolle	1,25 kg	2,15 kg	4,5 kg

LÖWENBISS

Werner-von-Siemens-Str. 23
52477 Alsdorf, Deutschland

Telefon: +49 (0) 2404 922 04 50

Fax: +49 (0) 2404 922 04 59

E-Mail: kontakt@zinnz.de

Verpackung

Innendurchmesser d1	20mm	29mm	48mm
Außendurchmesser d2	25mm	34,5mm	54,5mm
Maß pro Rolle(25m)	440 x 440 x 150 mm	540 x 540 x 200 mm	600 x 600 x 300 mm
Gewicht pro Rolle(Brutto)	1,50 kg	2,30 kg	4,90 kg
Abmessung pro Karton	610 x 600 x 600 mm (5 Rollen)	610 x 600 x 600 mm (4 Rollen)	610 x 600 x 600 mm (2 Rolle)
Gewicht pro Karton	8,00 kg	9,70 kg	10,30 kg
Abmessung pro CCG1 Palette	1200 x 800 x 750 mm		
Menge pro CCG1 Palette	10 Rollen	8 Rollen	4 Rollen
Gewicht pro CCG1 Palette	36,00 kg	39,40 kg	40,60 kg
Abmessung pro CCG2 Palette	1200 x 800 x 1950 mm		
Menge pro CCG2 Palette	30 Rollen	24 Rollen	12 Rollen
Gewicht pro CCG2 Palette	68,00 kg	78,20 kg	81,80 kg